



063-1596-000

## Art. 063-1596-000

Manguera espiral Rilsan 5 m

Racorado 1/4 "M bayoneta



063-1597-000

## Art. 063-1597-000

Pistola de inflado con manómetro

Ø 63 escala de lectura de 0 a 10 bar, 0 a 140 PSI +

Protección manómetro de caucho

Manguera flexible 0,40m con boquilla



063-1598-000

## Art. 063-1598-000

Pistola de inflado con manómetro Ø 80 aprobado

homologado de acuerdo con la Normativa 2011/17/UE

Escala de lectura de 0 a 10 bar

Protección manómetro de caucho

Manguera flexible 0,40m con boquilla



063-1598-A00

## Art. 063-1598-A00

Eurodainu pistola de inflado con manómetro Ø 80 aprobado

Michelin homologado de acuerdo con la Normativa 2011/17/UE

Escala de lectura de 0,7 a 12 bar

Protección manómetro en caucho

Manguera flexible 1,50m con boquilla



063-1599-000

## Art. 063-1599-000

Boquilla de inflado para neumáticos dobles

Manguera flexible 0,80m con boquilla



063-1581-000

## Art. 063-1581-000

Enrollador carenado orientable para inflar neumáticos

Compuesto por:

Art.075-4301-211 Enrollador carenado orientable

con manguera PU 8x13 20 bar 11 m

Art.063-1598-A00 Pistola de inflación **HOMOLOGADO CEE eurodainu**

Viene con soportes de pared, lo que facilita su aplicación a la misma. La inserción de la manguera en el soporte de pared es muy rápida y permite una rápida inserción y extracción de la manguera. La conexión constante con el aire comprimido hace que el sistema de inflación esté siempre listo para su uso.



063-1581-000 13,800 0,026 1