

ENROLLADORES DE MANGUERA AUTOMÁTICOS DE ACERO PINTADO ORIENTABLES PARA ACEITE, REFRIGERANTE Y SIMILARES DE 88 A 180 bar

Equipado con:

- Mangueras de caucho sintético negro 1SC
- Racores de acero galvanizado
- Junto giratorio 90° de acero galvanizado
- Juntas de NBR

Artículo	L. mang.	Ø mang.	Presión max.	Entrada-Salida	S-400
071-1206-400	sin manguera	-	-	F1/2" - M1/2" BSP	
071-1206-310	10 m	3/8"	180 bar	F1/2" - M1/2" BSP	
071-1206-410	10 m	1/2"	160 bar	F1/2" - M1/2" BSP	



Artículo	L. mang.	Ø mang.	Presión max.	Entrada-Salida	S-460
071-1306-400	sin manguera	-	-	F1/2" - M1/2" BSP	
071-1306-315	15 m	3/8"	180 bar	F1/2" - M1/2" BSP	
071-1306-415	15 m	1/2"	160 bar	F1/2" - M1/2" BSP	
071-1306-418	18 m	1/2"	160 bar	F1/2" - M1/2" BSP	



Artículo	L. mang.	Ø mang.	Presión max.	Entrada-Salida	S-550
071-1406-400	sin manguera	-	-	F1/2" - M1/2" BSP	
071-1406-500	sin manguera	-	-	F1" - M3/4" BSP	
071-1406-420	20 m	1/2"	160 bar	F1/2" - M1/2" BSP	
071-1406-425	25 m	1/2"	160 bar	F1/2" - M1/2" BSP	
071-1406-515	15 m	3/4"	105 bar	F1" - M3/4" BSP	



Artículo	L. mang.	Ø mang.	Presión max.	Entrada-Salida	S-555
071-1506-400	sin manguera	-	-	F1/2" - M1/2" BSP	
071-1506-500	sin manguera	-	-	F1" - M3/4" BSP	
071-1506-600	sin manguera	-	-	F1" - M1" BSP	
071-1506-430	30 m	1/2"	160 bar	F1/2" - M1/2" BSP	
071-1506-520	20 m	3/4"	105 bar	F1" - M3/4" BSP	
071-1506-615	15 m	1"	88 bar	F1" - M1" BSP	



DIMENSIONES ENROLLADORES ORIENTABLES

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	 Kg	 m³	
S-400	150	120	168	196	95	460	400	550	13,50<20,50	0,084	1
S-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1
S-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1
S-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1

