



Art. 014-1088-000
Boquilla 4 grapas "PROFI"
Rosca M 10x1 mm



Art. 014-1088-A00
Boquilla 90° 4 grapas
Rosca M 10x1 mm



Art. 014-1089-000
Boquilla para engrasadores hexagonales 15 mm
rosca M 10x1mm



Art. 014-1089-A00
Boquilla invertida para engrasadores hexagonales 15 mm
Rosca M 10x1mm



Art. 014-1089-B00
Boquilla gigante para engrasadores hexagonales 22 mm
Rosca M 10x1mm



Empalmes rápidos hembra

Artículo	Entrada	Presión	Caudal	Iso
F96-0500-002	F 1/4"	350 bar	7,2 l/min	7241-A
F96-0500-003	F 3/8"	315 bar	21 l/min	7241-A
F96-0500-004	F 1/2"	250 bar	41 l/min	7241-A



Empalmes rápidos macho

Artículo	Entrada	Presión	Caudal	Iso
F96-0502-002	F 1/4"	350 bar	7,2 l/min	7241-A
F96-0502-003	F 3/8"	315 bar	21 l/min	7241-A
F96-0502-004	F 1/2"	250 bar	41 l/min	7241-A



Adaptador de conexión de acero galvanizado

Artículo	Entrada	Presión	Iso
F96-0100-202	1/4"BSP-1/4"BSP	1000 bar	8434-6
F96-0100-303	3/8"BSP-3/8"BSP	1000 bar	8434-6
F96-0100-404	1/2"BSP-1/2"BSP	1000 bar	8434-6
F96-0100-302	3/8"BSP-1/4"BSP	1000 bar	8434-6
F96-0100-403	1/2"BSP-3/8"BSP	1000 bar	8434-6
F96-0100-402	1/2"BSP-1/4"BSP	1000 bar	8434-6



F96-0110-202	1/4"BSP-1/4"NPTF	1000 bar	8434-6
F96-0110-303	3/8"BSP-3/8"NPTF	1000 bar	8434-6
F96-0110-404	1/2"BSP-1/2"NPTF	1000 bar	8434-6
F96-0110-302	3/8"NPTF-1/4"BSP	1000 bar	8434-6
F96-0110-403	1/2"BSP-3/8"NPTF	1000 bar	8434-6

Acople rapido hidráulico hembra

Artículo	Entrada	Presión	Caudal	Iso
F96-0500-004	F 1/2"	250 bar	41 l/min	7241-A
F96-0500-005	F 3/4"	250 bar	81 l/min	7241-A
F96-0500-006	F 1"	230 bar	140 l/min	7241-A



F96-0500-004

Acople rapido hidráulico macho

Artículo	Entrada	Presión	Caudal	Iso
F96-0502-004	F 1/2"	250 bar	41 l/min	7241-A
F96-0502-005	F 3/4"	250 bar	81 l/min	7241-A
F96-0502-006	F 1"	230 bar	140 l/min	7241-A



F96-0502-004

Art. 025-1280-004

Compensador de control de flujo F 1/2"

elimina los cambios de presión asegurando un flujo regular

Equipado con:

Válvula de retención unidireccional

Adecuado para bombas de relación **R=1:1 - 3:1 - 5:1**

Presión máxima 80 bar



025-1280-004

Art. 910-0600-020

Manguera flex de aspiración 1" Ø 25 mm longitud 2 m

De caucho negro spiralcabur 10 bar con manguito

Para bombas de pared



910-0600-020

Art. 911-0600-020

Manguera flex de aspiración 1" Ø 25 mm longitud 2 m

De caucho azul spiralcabur 10 bar con manguito

Para bombas de pared de acero inoxidable



911-0600-020

Art. 906-0738-020

Manguera flex de aspiración 1SC 1.1/4" F1.1/2" F 90° 1.1/2" l 2,0 m

De caucho negro 88 bar Ø 41

Para bombas murales industriales



906-0738-020

Mangueras flexibles de conexión

Artículo	Características				Presión	Explosión	Longitud
906-0424-015	1SC	1/2"	F	- F	W.P.160 bar	640 bar	1,5 m
906-0424-020	1SC	1/2"	F	- F	W.P.160 bar	640 bar	2,0 m
906-0404-030	1SC	1/2"	M	- F	W.P.160 bar	640 bar	3,0 m
906-0404-040	1SC	1/2"	M	- F	W.P.160 bar	640 bar	4,0 m
906-0404-050	1SC	1/2"	M	- F	W.P.160 bar	640 bar	5,0 m
906-0404-060	1SC	1/2"	M	- F	W.P.160 bar	640 bar	6,0 m
906-0404-075	1SC	1/2"	M	- F	W.P.160 bar	640 bar	7,5 m
906-0404-080	1SC	1/2"	M	- F	W.P.160 bar	640 bar	8,0 m
906-0404-100	1SC	1/2"	M	- F	W.P.160 bar	640 bar	10,0 m
906-0525-010	1SC	3/4"	F	- F	W.P.105 bar	420 bar	1,0 m
906-0525-015	1SC	3/4"	F	- F	W.P.105 bar	420 bar	1,5 m
906-0525-020	1SC	3/4"	F	- F	W.P.105 bar	420 bar	2,0 m
906-0505-030	1SC	3/4"	M	- F	W.P.105 bar	420 bar	3,0 m
906-0505-040	1SC	3/4"	M	- F	W.P.105 bar	420 bar	4,0 m
906-0505-050	1SC	3/4"	M	- F	W.P.105 bar	420 bar	5,0 m
906-0626-010	1SC	1"	F	- F	W.P.88 bar	352 bar	1,0 m
906-0626-020	1SC	1"	F	- F	W.P.88 bar	352 bar	2,0 m
906-0606-030	1SC	1"	M	- F	W.P.88 bar	352 bar	3,0 m

