

Art. 022-3525-000

Completo pompa elettrica olio 230V per fusti da 180-220 l

Composta da:

Art.091-5500-025 Pompa elettrica olio 230V 25 l/min

Art.030-1398-000 Carrello a 3 ruote

Art.025-1270-094 Kit tubo pescante per fusti da 180-220 l

Art.906-0404-030 Tubo 1SC 1/2" M-F lunghezza 3,0 m

Art.F96-0100-604 Nipplo acciaio znt M 1" BSP x M 1/2" BSP


Art.R18-0855-256 Raccordo portagomma M1" Ø 25 mm

Art.R18-1251-006 N.2 raccordi inox 90° F-F 1"

Art.024-1233-C00 Pistola **digitale** olio estremità flex valvola automatica



022-3525-000 45,000 0,225 3



022-3525-000

Art. 022-3550-000

Completo pompa elettrica olio 230V per fusti da 180-220 l

Composta da:

Art.091-5500-050 Pompa elettrica olio 230V 50 l/min

Art.030-1398-000 Carrello a 3 ruote

Art.092-5130-000 Contalibri digitale MGE-110

Art.F96-0100-606 Nipplo acciaio znt M 1" BSP x M 1" BSP

Art.R18-1251-006 N.2 raccordi inox 90° F-F 1"

Art.025-1270-094 Kit tubo pescante per fusti da 180-220 l


Art.908-0516-040 Tubo gomma 10 bar 19x27 M-M 1" lunghezza 4,0 m

Art.R18-0855-256 Raccordo portagomma M1" Ø 25 mm

Art.093-5202-000 Pistola manuale alluminio MC100



022-3550-000 47,300 0,225 3



022-3550-000

Art. 022-3560-000

Completo pompa elettrica olio 230V per fusti da 180-220 l e cisterne IBC

Composta da:

Art.091-5500-025 Pompa elettrica olio 230V 25 l/min

Art.091-6000-000 Piastra supporto pompa con manico

Art.025-1270-125 Kit tubo pescante per fusti da 180-220 l e cisterne IBC

Art.906-0404-030 Tubo 1SC 1/2" M-F lunghezza 3,0 m

Art.F96-0100-604 Nipplo acciaio znt M 1" BSP x M 1/2" BSP


Art.R18-0855-256 Raccordo portagomma M1" Ø 25 mm

Art.024-1233-C00 Pistola **digitale** olio estremità flex valvola automatica



022-3560-000 30,000 0,070 3

022-3565-000 29,300 0,070 3



022-3560-000

il completo olio
non include la cisterna

Articolo	Portata	Tensione	Potenza	Corrente	L.Cavo	Entrata Uscita	Ciclo di lavoro
Dati Tecnici:	l/min	AC V.Hz	W	A	m	BSPG	min
091-5500-025	25	230/250	828	4,6	2	F 1"-F 1"	continuo
091-5500-050	50	230/50	1081	7	2	F 1"-F 1"	continuo