



024-1244-G00

Art. 024-1244-G00

Pistola distribuzione olio alta portata

Portata 90 l/min press.max 100 bar

Dotata di:

Impugnatura alluminio con giunto girevole F 3/4"

Bloccaggio leva incorporato

Estremità lessibile M 3/4"

Valvola antigoccia semiautomatica Ø 35 mm



024-1244-H00

Art. 024-1244-H00

Pistola distribuzione olio alta portata

Portata 90 l/min press.max 100 bar

Dotata di:

Impugnatura alluminio con giunto girevole F 3/4"

Bloccaggio leva incorporato

Estremità rigida 30°

Valvola antigoccia semiautomatica Ø 35 mm



024-1245-G00

Art. 024-1245-G00

Pistola digitale distribuzione olio alta portata

Portata 60 l/min press.max. 70 bar

Dotata di:

Contalitri digitale (Art.024-1245-005)

Protezione in gomma

Impugnatura alluminio con Giunto girevole F 3/4"

Estremità lessibile M 3/4"

Valvola antigoccia semiautomatica Ø 35 mm



024-1245-H00

Art. 024-1245-H00

Pistola digitale distribuzione olio alta portata

Portata 60 l/min press.max. 70 bar

Dotata di:

Contalitri digitale (Art.024-1245-005)

Protezione in gomma

Impugnatura alluminio con Giunto girevole F 3/4"

Estremità rigida 30°

Valvola antigoccia semiautomatica Ø 35 mm



024-1245-005

Art. 024-1245-005

Contalitri digitale per olio alta portata

E' dotato di due totalizzatori di cui uno

parziale azzerabile a 5 cifre e uno non

azzerabile a 8 cifre che evidenzia il

totale del fluido erogato

CARATTERISTICHE

- Facilità di calibrazione
- Totalizzatore doppio
- Reset elettronico
- Elevata precisione
- Impugnatura ergonomica
- Bloccaggio leva incorporato
- Basso consumo batterie
- Possono essere selezionate varie unità di misura: litri, pinte, quarti o galloni.
- Non omologate per uso pubblico

Dati Tecnici	024-1245-005
Connessione entrata/uscita	F 3/4" BSP
Pressione min/max	0,35 - 70 bar
Portata min/max	6 - 60 l/min
Temperatura	-10° + 50° C
Tolleranza	+/- 0,5%
Alimentazione: batteria al litio	2 x 1,5V AAA