

Art. 024-1247-A00

Pistola digitale a preselezione per olio

Dotata di:

Contalitri digitale con erogazione preselezionata

Impugnatura con giunto girevole F 1/2"

Estremità flessibile 105°

Valvola antigoccia manuale Ø 12 mm



024-1247-A00

Art. 024-1247-B00

Pistola digitale a preselezione per olio

Dotata di:

Contalitri digitale con erogazione preselezionata

Impugnatura con giunto girevole F 1/2"

Estremità rigida 45°

Valvola antigoccia manuale Ø 12 mm



024-1247-B00

Art. 024-1247-C00

Pistola digitale a preselezione per olio

Dotata di:

Contalitri digitale con erogazione preselezionata

Impugnatura con giunto girevole F 1/2"

Estremità flessibile 105°

Valvola antigoccia automatica Ø 14 mm



024-1247-C00

Art. 024-1247-D00

Pistola digitale a preselezione per olio

Dotata di:

Contalitri digitale con erogazione preselezionata

Impugnatura con giunto girevole F 1/2"

Estremità rigida 45°

Valvola antigoccia automatica Ø 14 mm



024-1247-D00

Art. 024-1247-P00

Pistola digitale a preselezione per olio

Dotata di:

Contalitri digitale con erogazione preselezionata

Impugnatura con giunto girevole F 1/2"

Estremità snodata

Valvola antigoccia automatica Ø 14 mm



024-1247-P00

Dati Tecnici	024-1247-A/B/C/D00	024-1247-P00
Connessione entrata/uscita	F 1/2" BSP	F 1/2" BSP
Pressione min/max	0,35 - 70 bar	0,35 - 70 bar
Portata min/max	1 - 35 l/min	1 - 30 l/min
Temperatura	-5° + 50° C	-5° + 50° C
Tolleranza	+/- 0,5%	+/- 0,5%
Alimentazione: batteria al litio	4 x 1,5V AA	4 x 1,5V AA

Pistola contalitri digitale con erogazione a PRESELEZIONE o manuale. L'utilizzatore la può programmare nelle varie unità di misura (litri, galloni, pinte). Viene fornita già calibrata in litri, ma può essere facilmente calibrata dall'operatore, non omologate per uso pubblico..