

Art. 026-2012-000

Centralina Master LMS-RFHZ2 wireless

Completa di:

Tastiera numerica a 12 pulsanti

Schermo LCD

Stampante integrata

Connessione RS232 a stampante

Connessione RS232 al ERP locale o sistema DMS

FMS software per amministrazione e data collection



026-2012-000

Art. 026-2013-000

Terminal Dispense LMS-RFHZ2 wireless

Completa di:

Tastiera numerica a 12 pulsanti

Schermo LCD

Art. 026-2014-000

Terminal Dispense LMS-RFHZ2-PRT wireless

Come Art.026-2013-000 ma con:

Stampante integrata



026-2013-000

Art. 026-2015-C00

Pistola digitale LM OG-RFZ in radio frequenza

Per olio e affini dotata di:

Contaltri digitale con erogazione preselezionata

Impugnatura con giunto girevole F 1/2" BSP

Estremità flessibile 105° valvola antigoccia automatica Ø 12mm

Art. 026-2015-A00

Pistola digitale LM OG-RFZ in radio frequenza

Composto come Art.026-2015-C00 ma con:

Estremità flessibile 105° valvola antigoccia manuale Ø 14mm



026-2015-C00

Art. 026-2015-D00

Pistola digitale LM OG-RFZ in radio frequenza

Per olio e affini dotata di:

Contaltri digitale con erogazione preselezionata

Impugnatura con giunto girevole F 1/2" BSP

Estremità rigida 45° valvola antigoccia automatica Ø 14mm



026-2015-D00

Art. 026-2015-DX0

Pistola digitale LM OG-RFZ in radio frequenza

Per liquidi antigelo e lavavetri dotata di:

Contaltri digitale con erogazione preselezionata

Impugnatura con giunto girevole F 1/2" BSP

Estremità rigida 45° acciaio inox valvola antigoccia automatica Ø 13,5mm



026-2015-DX0

Articolo	Entrata Uscita	Fluidi	Portata min-max	Pressione min-max	Temperatura	Tolleranza	Alimentazione
026-2015-A00	F 1/2" BSP	olio	1 - 30 l/min	0.35 - 70 bar	-5° + 50° C	+/- 0,5%	4 x 1,5V AA
026-2015-C00	F 1/2" BSP	olio	1 - 30 l/min	0.35 - 70 bar	-5° + 50° C	+/- 0,5%	4 x 1,5V AA
026-2015-D00	F 1/2" BSP	olio	1 - 30 l/min	0.35 - 70 bar	-5° + 50° C	+/- 0,5%	4 x 1,5V AA
026-2015-DX0	F 1/2" BSP	antigelo lavavetri	1 - 30 l/min	0.35 - 70 bar	-5° + 50° C	+/- 0,5%	4 x 1,5V AA