

DRUM-MEC Modello A55TB

in ALLUMINIO

Rapporto di compressione: 1:1

Portata massima: 55 l/min

Connessione fluidi: 1/2" BSP

Dotate di:

Tubo pescante (A28-1274-094) in FE ZNT con valvola di fondo in ottone, ghiera di fissaggio al fusto M2" e adattatore M56X4 - F2"

 EX II 3/3 GD h IIB T4 135 °C ATEX zone2

ARTICOLO	CORPO	MEMBRANE	SFERE	GUARNIZIONI	FLUIDI
028-A055-TB1	ALLUMINIO	HYTREL	SS AISI 316	NBR	oli-oli esausti-gasolio
028-A055-TB3	ALLUMINIO	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	acqua-liquido antigelo-lavavetri



DRUM-MEC Modello A110TB

in ALLUMINIO

Rapporto di compressione: 1:1

Portata massima: 110 l/min

Connessione fluidi: 3/4" BSP

Dotate di:

Tubo pescante (A28-1274-094) in FE ZNT con valvola di fondo in ottone, ghiera di fissaggio al fusto M2" e adattatore M56X4 - F2"

 EX II 3/3 GD h IIB T4 135 °C ATEX zone2

ARTICOLO	CORPO	MEMBRANE	SFERE	GUARNIZIONI	FLUIDI
028-A110-TB1	ALLUMINIO	HYTREL	SS AISI 316	NBR	oli-oli esausti-gasolio
028-A110-TB3	ALLUMINIO	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	acqua-liquido antigelo-lavavetri



DATI TECNICI	028-A055-TB1	028-A055-TB3	028-A110-TB1	028-A110-TB3
Connessioni fluidi	1/2"BSP	1/2"BSP	3/4"BSP	3/4"BSP
Connessione aria	1/4" BSP	1/4" BSP	3/8" BSP	3/8" BSP
Portata massima	55 l/min	55 l/min	110 l/min	110 l/min
Pressione massima	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Prevalenza massima	80 m	80 m	80 m	80 m
Cap. Max aspir. a secco	5 m	5 m	5 m	5 m
Cap. Max aspir. con fluido	9,8 m	9,8 m	9,8 m	9,8 m
Diametro passaggio solidi	3,5 mm	3,5 mm	4,0 mm	4,0 mm
Rumorosità	70 dB	70 dB	72 dB	72 dB
Portata per ciclo	140 cm ³	140 cm ³	200 cm ³	200 cm ³
Viscosità massima	20000 cps	20000 cps	25000 cps	25000 cps

