



EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

DRUM-MEC Modello P55TB

in POLIPROPILENE

Rapporto di compressione: 1:1

Portata massima: 55 l/min

Connessione fluidi: 1/2" BSP

Dotate di:

Tubo pescante (A28-1264-094) in resina acetlica con ghiera di fissaggio al fusto M2" e adattatore M56X4 - F2"

ARTICOLO	CORPO	MEMBRANE	SFERE	GUARNIZIONI	FLUIDI
028-P055-TB1	POLIPROPILENE	HYTREL	SS AISI 316	NBR	oli-oli esausti-gasolio
028-P055-TB3	POLIPROPILENE	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	acqua-liquido antigelo-lavavetri- AdBlue-acidi



EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

DRUM-MEC Modello P110TB

in POLIPROPILENE

Rapporto di compressione: 1:1

Portata massima: 110 l/min

Connessione fluidi: 3/4" BSP

Dotate di:

Tubo pescante (A28-1264-094) in resina acetlica con ghiera di fissaggio al fusto M2" e adattatore M56X4 - F2"

ARTICOLO	CORPO	MEMBRANE	SFERE	GUARNIZIONI	FLUIDI
028-P110-TB1	POLIPROPILENE	HYTREL	SS AISI 316	NBR	oli-oli esausti-gasolio
028-P110-TB3	POLIPROPILENE	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	acqua-liquido antigelo-lavavetri- AdBlue-acidi



DATI TECNICI	028-P055-TB1	028-P055-TB3	028-P110-TB1	028-P110-TB3
Connessioni fluidi	1/2"BSP	1/2"BSP	3/4"BSP	3/4"BSP
Connessione aria	1/4" BSP	1/4" BSP	3/8" BSP	3/8" BSP
Portata massima	55 l/min	55 l/min	110 l/min	110 l/min
Pressione massima	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Prevalenza massima	80 m	80 m	80 m	80 m
Cap. Max aspir. a secco	5 m	5 m	5 m	5 m
Cap. Max aspir. con fluido	9,8 m	9,8 m	9,8 m	9,8 m
Diametro passaggio solidi	3,5 mm	3,5 mm	4,0 mm	4,0 mm
Rumorosità	70 dB	70 dB	72 dB	72 dB
Portata per ciclo	140 cm ³	140 cm ³	200 cm ³	200 cm ³
Viscosità massima	20000 cps	20000 cps	25000 cps	25000 cps