049-1500-300

Art. 049-1500-300

Contenitore per la raccolta e lo stoccaggio degli oli esausti “Ecoil”
Capacità 300 l, in polietilene ad alta densità
Composto da 2 vasche una interna di contenimento
una esterna con la funzione di sicurezza
Nella parte superiore è dotato di un ampio boccaporto
con coperchio ribaltabile, all’interno troviamo incorporato il
piano forato con funzione di scolafiltri
Dotato di indicatore di livello visibile esternamente
Spia di monitoraggio nell’intercapedine
Idoneo per essere installato anche all’esterno
Dimensioni: A 820 X H 1080 mm

	Kg	m³	Nº
049-1500-300	30,00	0,60	1

049-1500-500

Art. 049-1500-500

Contenitore per la raccolta e lo stoccaggio degli oli esausti “Ecoil”
Capacità 500 l, in polietilene ad alta densità
Composto da 2 vasche una interna di contenimento
una esterna con la funzione di sicurezza
Nella parte superiore è dotato di un ampio boccaporto
con coperchio ribaltabile, all’interno troviamo incorporato il
piano forato con funzione di scolafiltri
Dotato di indicatore di livello visibile esternamente
Spia di monitoraggio nell’intercapedine
Idoneo per essere installato anche all’esterno
Dimensioni: A 960 X H 1240 mm

	Kg	m³	Nº
049-1500-500	42,00	1,04	1

Vano scolafiltri

Indicatore di livello

Spia di monitoraggio

Contenitori realizzati in conformità al DL 27/01/1992, n.95, ed al DM n.392 del 16/05/1996, rispetta in oltre l’attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/10/CEE relative allo smaltimento degli oli esausti.