



063-1596-000

Art. 063-1596-000
Tubo spirale RILSAN 5 m
Raccordato 1/4" M attacco baionetta



063-1597-000

Art. 063-1597-000
Pistola gonfiaggio con manometro
Ø 63 Scala di lettura 0-10 bar + 0-140 PSI
Copri-manometro in gomma
Lunghezza tubo con testina 0,40m



063-1598-000

Art. 063-1598-000
Pistola gonfiaggio con manometro Ø 80 omologato,
approvato secondo direttiva 2011/17/UE
Scala di lettura 0-10 bar
Copri-manometro in gomma
Lunghezza tubo con testina 0,40m



063-1598-A00

Art. 063-1598-A00
Pistola gonfiaggio eurodainu con manometro Ø 80 omologato
Michelin approvato secondo direttiva 2011/17/UE
Scala di lettura 0,7-12 bar/PSI
Copri-manometro in gomma
Lunghezza tubo con testina 1,50m



063-1599-000

Art. 063-1599-000
Testina gonfiaggio per ruote gemellate
Lunghezza tubo con testina 0,80m



063-1581-000

Art. 063-1581-000
Avvolgitubo carenato orientabile per gonfiaggio pneumatici
Composto da:
Art.075-4301-211 Avvolgitubo carenato orientabile con tubo PU 8x13 20 bar 11 m
Art.063-1598-A00 Pistola gonfiaggio **OMOLOGATA CEE eurodainu**

E' dotato di staffa murale che facilita l'applicazione al muro.
L'inserimento dell'avvolgitubo nella staffa a muro è rapidissimo
e permette un veloce inserimento e disinserimento dell'avvolgitubo.
Il collegamento costante all'impianto dell'aria compressa
rende il sistema di gonfiaggio sempre pronto all'uso.



063-1581-000 13,800 0,026 1