

AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO VERNICIATO FISSI PER LAVAVETRI E AdBlue® 20 bar

Dotati di:

- Tubi in gomma nera antistatica EPDM
- Raccordi in acciaio inox AISI 316
- Giunto girevole 90° in acciaio inox
- Guarnizioni in Viton®
- Albero rullo in acciaio inox



F-400

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
070-1209-400	senza tubo	-	-	F1/2"G - M1/2"G
070-1209-410	10 m	1/2"	20 bar	F1/2"G - M1/2"G



F-460

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
070-1309-400	senza tubo	-	-	F1/2"G - M1/2"G
070-1309-415	15 m	1/2"	20 bar	F1/2"G - M1/2"G



F-550


Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
070-1409-400	senza tubo	-	-	F1/2"G - M1/2"G
070-1409-500	senza tubo	-	-	F1"G - M3/4"G
070-1409-420	20 m	1/2"	20 bar	F1/2"G - M1/2"G
070-1409-425	25 m	1/2"	20 bar	F1/2"G - M 1/2"G
070-1409-510	10 m	3/4"	20 bar	F1"G - M3/4"G
070-1409-515	15 m	3/4"	20 bar	F1"G - M3/4"G



F-555

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
070-1509-500	senza tubo	-	-	F1"G - M3/4"G
070-1509-520	20 m	3/4"	20 bar	F1"G - M3/4"G

DIMENSIONI DI INGOMBRO FISSI



Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
F-400	158	120	168	192	95	460	400	435	12,50<19,50	0,084	1
F-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50<23,00	0,094	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1