

AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO VERNICIATO FISSI PER GRASSO DA 275 A 400 bar

Dotati di:

- Tubi in gomma sintetica nera 2SC
- Raccordi in acciaio zincato
- Giunto girevole 90° in acciaio zincato
- Guarnizioni in poliuretano



F-400	Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
	070-1207-200	senza tubo	-	-	M1/4"G - M1/4"G
	070-1207-300	senza tubo	-	-	M3/8"G - M3/8"G
	070-1207-400	senza tubo	-	-	M1/2" - M1/2"
	070-1207-110	10 m	1/4"	400 bar	M1/4"G - M1/4"G
	070-1207-115	15 m	1/4"	400 bar	M1/4"G - M1/4"G
	070-1207-310	10 m	3/8"	330 bar	M3/8"G - M3/8"G
	070-1207-410	10 m	1/2"	275 bar	M1/2"G - M1/2"G




F-460	Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
	070-1307-200	senza tubo	-	-	M1/4"G - M1/4"G
	070-1307-300	senza tubo	-	-	M3/8"G - M3/8"G
	070-1307-400	senza tubo	-	-	M1/2"G - M1/2"G
	070-1307-118	18 m	1/4"	400 bar	M1/4"G - M1/4"G
	070-1307-315	15 m	3/8"	330 bar	M3/8"G - M3/8"G
	070-1307-415	15 m	1/2"	275 bar	M1/2"G - M1/2"G



F-550	Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
	070-1407-300	senza tubo	-	-	M3/8"G - M3/8"G
	070-1407-400	senza tubo	-	-	M1/2"G - M1/2"G
	070-1407-320	20 m	3/8"	330 bar	M3/8"G - M3/8"G
	070-1407-325	25 m	3/8"	330 bar	M3/8"G - M3/8"G
	070-1407-420	20 m	1/2"	275 bar	M1/2"G - M1/2"G
	070-1407-425	25 m	1/2"	275 bar	M1/2"G - M1/2"G



F-555	Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
	070-1507-300	senza tubo	-	-	M3/8"G - M3/8"G
	070-1507-400	senza tubo	-	-	M1/2"G - M1/2"G
	070-1507-330	30 m	3/8"	330 bar	M3/8"G - M3/8"G
	070-1507-430	30 m	1/2"	275 bar	M1/2"G - M1/2"G



DIMENSIONI DI INGOMBRO FISSI

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
F-400	158	120	168	192	95	460	400	435	12,50<19,50	0,084	1
F-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50<23,00	0,094	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1