

AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO INOX AISI 304 FISSI PER ARIA-ACQUA DA 20 A 28 bar

Dotati di:

- Tubi in gomma sintetica nera R6, Raccordi in acciaio zincato
- Giunto girevole 90° in ottone, Guarnizioni in Viton®



FX-400

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
070-2201-300	senza tubo	-	-	F1/2"G - M3/8"G
070-2201-400	senza tubo	-	-	F1/2"G - M1/2"G
070-2202-212	12 m	5/16"	28 bar	F1/2"G - M1/4"G
070-2202-218	18 m	5/16"	28 bar	F1/2"G - M1/4"G
070-2202-310	10 m	3/8"	28 bar	F1/2"G - M3/8"G
070-2202-315	15 m	3/8"	28 bar	F1/2"G - M3/8"G
070-2202-410	10 m	1/2"	28 bar	F1/2"G - M1/2"G



FX-460

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
070-2301-300	senza tubo	-	-	F1/2"G - M3/8"G
070-2301-400	senza tubo	-	-	F1/2"G - M1/2"G
070-2302-318	18 m	3/8"	28 bar	F1/2"G - M3/8"G
070-2302-320	20 m	3/8"	28 bar	F1/2"G - M3/8"G
070-2302-415	15 m	1/2"	28 bar	F1/2"G - M1/2"G
070-2302-418	18 m	1/2"	28 bar	F1/2"G - M1/2"G



FX-550

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
070-2401-400	senza tubo	-	-	F1/2"G - M1/2"G
070-2402-500	senza tubo	-	-	F1"G - M3/4"G
070-2402-420	20 m	1/2"	28 bar	F1/2"G - M1/2"G
070-2402-425	25 m	1/2"	28 bar	F1/2"G - M1/2"G
070-2402-515	15 m	3/4"	21 bar	F1"G - M3/4"G



FX-555

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
070-2502-400	senza tubo	-	-	F1/2"G - M1/2"G
070-2502-500	senza tubo	-	-	F1"G - M3/4"G
070-2502-600	senza tubo	-	-	F1"G - M1"G
070-2502-430	30 m	1/2"	28 bar	F1/2"G - M1/2"G
070-2502-520	20 m	3/4"	21 bar	F1"G - M3/4"G
070-2502-615	15 m	1"	20 bar	F1"G - M1"G



FX-560

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
070-2602-400	senza tubo	-	-	F1/2"G - M1/2"G
070-2602-500	senza tubo	-	-	F1"G - M3/4"G
070-2602-600	senza tubo	-	-	F1"G - M1"G
070-2602-440	40 m	1/2"	28 bar	F1/2"G - M1/2"G
070-2602-530	30 m	3/4"	21 bar	F1"G - M3/4"G
070-2602-540	40 m	3/4"	21 bar	F1"G - M3/4"G
070-2602-620	20 m	1"	20 bar	F1"G - M1"G
070-2602-630	30 m	1"	20 bar	F1"G - M1"G

DIMENSIONI DI INGOMBRO FISSI

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	N°
FX-400	158	120	168	192	95	460	400	435	12,50<19,50	0,084	1
FX-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50<23,00	0,094	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1
FX-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,240	1

