

AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO VERNICIATO ORIENTABILI PER GASOLIO 10 bar

Dotati di:

- Tubi in gomma nera antistatica
- Raccordi in acciaio zincato
- Giunto girevole 90° in acciaio zincato - alluminio anodizzato
- Guarnizioni in Viton®

Articolo	Capacità	L. tubo	Ø tubo	Entrata-Uscita
071-1308-500	80 l/min	senza tubo	-	F1"G - M3/4"G
071-1308-508	80 l/min	8 m	3/4"- 19x27	F1"G - M1"G

S-460



Articolo	Capacità	L. tubo	Ø tubo	Entrata-Uscita
071-1408-600	95 l/min	senza tubo	-	F1"G - M1"G
071-1408-510	90 l/min	10 m	3/4"- 19x27	F1"G - M1"G
071-1408-515	85 l/min	15m	3/4"- 19x27	F1"G - M1"G
071-1408-610	95 l/min	10m	1" - 25x35	F1"G - M1"G

S-550



Articolo	Capacità	L. tubo	Ø tubo	Entrata-Uscita
071-1508-600	95 l/min	senza tubo	-	F1"G - M1"G
071-1508-520	83 l/min	20 m	3/4"- 19x27	F1"G - M1"G
071-1508-615	90 l/min	15 m	1"- 25x35	F1"G - M1"G

S-555



DIMENSIONI DI INGOMBRO ORIENTABILI

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	N°
S-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1
S-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1
S-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1

