

AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO INOX AISI 304 ORIENTABILI PER USO ALIMENTARE 120 °C 15 bar

Dotati di:

- Tubi in gomma sottostrato bianco EPDM copertura blu
- Normative: **DM 21/3/73 e 18/6/79 + FOOD QUALITY F.D.A.**
- Raccordi in acciaio inox AISI 316
- Giunto girevole 90° in acciaio inox - guarnizioni in EPDM

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita	SX-400
071-2213-400	senza tubo	-	-	F1/2"-M1/2" BSP	
071-2213-410	10 m	1/2"	15 bar	F1/2"-M1/2" BSP	



Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita	SX-460
071-2313-400	senza tubo	-	-	F1/2"-M1/2" BSP	
071-2313-415	15 m	1/2"	15 bar	F1/2"-M1/2" BSP	



Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita	SX-550
071-2413-400	senza tubo	-	-	F1/2"-M1/2" BSP	
071-2413-500	senza tubo	-	-	F1"-M3/4" BSP	
071-2413-420	20 m	1/2"	15 bar	F1/2"-M1/2" BSP	
071-2413-425	25 m	1/2"	15 bar	F1/2"-M1/2" BSP	
071-2413-515	15 m	3/4"	15 bar	F1"-M3/4" BSP	



Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita	SX-555
071-2513-400	senza tubo	-	-	F1/2"-M1/2" BSP	
071-2513-500	senza tubo	-	-	F1"-M3/4" BSP	
071-2513-600	senza tubo	-	-	F1"-M1" BSP	
071-2513-430	30 m	1/2"	15 bar	F1/2"-M1/2" BSP	
071-2513-520	20 m	3/4"	15 bar	F1"-M3/4" BSP	



DIMENSIONI DI INGOMBRO ORIENTABILI

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
SX-400	150	120	168	196	95	460	400	550	13,50<20,50	0,084	1
SX-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1
SX-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1
SX-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1

