

AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO VERNICIATO SERIE HEAVY - DUTY PER ACQUA 150 °C 200 bar

Dotati di:

- Tubi in gomma sintetica blu antimacchia 1SC
- Raccordi in acciaio zincato
- Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304
- Guarnizioni in Viton®

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
073-1305-300	senza tubo	-	-	F1/2" - M3/8" BSP
073-1305-400	senza tubo	-	-	F1/2" - M1/2" BSP
073-1304-220	20 m	5/16"	200 bar	F1/2" - F3/8" BSP
073-1304-315	15 m	3/8"	200 bar	F1/2" - F3/8" BSP
073-1304-318	18 m	3/8"	200 bar	F1/2" - F3/8" BSP
073-1304-415	15 m	1/2"	200 bar	F1/2" - F1/2" BSP

HD-460



Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
073-1405-300	senza tubo	-	-	F1/2" - M3/8" BSP
073-1405-400	senza tubo	-	-	F1/2" - M1/2" BSP
073-1404-320	20 m	3/8"	200 bar	F1/2" - F3/8" BSP
073-1404-325	25 m	3/8"	200 bar	F1/2" - F3/8" BSP
073-1404-420	20 m	1/2"	200 bar	F1/2" - F1/2" BSP
073-1404-425	25 m	1/2"	200 bar	F1/2" - F1/2" BSP

HD-550



Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
073-1505-300	senza tubo	-	-	F1/2" - M3/8" BSP
073-1505-400	senza tubo	-	-	F1/2" - M1/2" BSP
073-1504-330	30 m	3/8"	200 bar	F1/2" - F3/8" BSP
073-1504-430	30 m	1/2"	200 bar	F1/2" - F1/2" BSP

HD-555



Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
073-1605-300	senza tubo	-	-	F1/2" - M3/8" BSP
073-1605-400	senza tubo	-	-	F1/2" - M1/2" BSP
073-1604-340	40 m	3/8"	200 bar	F1/2" - F3/8" BSP
073-1604-350	50 m	3/8"	200 bar	F1/2" - F3/8" BSP
073-1604-440	40 m	1/2"	200 bar	F1/2" - F1/2" BSP

HD-560



DIMENSIONI DI INGOMBRO FISSI

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg	m³	N°
HD-460	196	163	209	100	529	95	460	495	534	23,26<29,60	0,072	1
HD-550	230	197	324	100	644	120	550	597	649	39,92<53,40	0,120	1
HD-555	280	247	324	100	644	170	550	597	649	51,40<66,90	0,145	1
HD-560	460	427	324	100	644	350	550	597	649	60,67<75,69	0,230	1

