

AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO INOX AISI 304

SERIE HEAVY - DUTY PER ACQUA 150 °C 200 bar

Dotati di:

- Tubi in gomma sintetica blu antimacchia 1SC
- Raccordi in acciaio zincato
- Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304
- Guarnizioni in Viton®

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
073-2305-300	senza tubo	-	-	F1/2" - M3/8" BSP
073-2305-400	senza tubo	-	-	F1/2" - M1/2" BSP
073-2304-220	20 m	5/16"	200 bar	F1/2" - F3/8" BSP
073-2304-315	15 m	3/8"	200 bar	F1/2" - F3/8" BSP
073-2304-318	18 m	3/8"	200 bar	F1/2" - F3/8" BSP
073-2304-415	15 m	1/2"	200 bar	F1/2" - F1/2" BSP

HDX-460



Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
073-2405-300	senza tubo	-	-	F1/2" - M3/8" BSP
073-2405-400	senza tubo	-	-	F1/2" - M1/2" BSP
073-2404-320	20 m	3/8"	200 bar	F1/2" - F3/8" BSP
073-2404-325	25 m	3/8"	200 bar	F1/2" - F3/8" BSP
073-2404-420	20 m	1/2"	200 bar	F1/2" - F1/2" BSP
073-2404-425	25 m	1/2"	200 bar	F1/2" - F1/2" BSP

HDX-550



Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
073-2505-300	senza tubo	-	-	F1/2" - M3/8" BSP
073-2505-400	senza tubo	-	-	F1/2" - M1/2" BSP
073-2504-330	30 m	3/8"	200 bar	F1/2" - F3/8" BSP
073-2504-430	30 m	1/2"	200 bar	F1/2" - F1/2" BSP

HDX-555



Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
073-2605-300	senza tubo	-	-	F1/2" - M3/8" BSP
073-2605-400	senza tubo	-	-	F1/2" - M1/2" BSP
073-2604-340	40 m	3/8"	200 bar	F1/2" - F3/8" BSP
073-2604-350	50 m	3/8"	200 bar	F1/2" - F3/8" BSP
073-2604-440	40 m	1/2"	200 bar	F1/2" - F1/2" BSP

HDX-560



DIMENSIONI DI INGOMBRO FISSI

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg	m³	N°
HDX-460	196	163	209	100	529	95	460	495	534	22,60<28,94	0,072	1
HDX-550	230	197	324	100	644	120	550	597	649	39,05<48,15	0,120	1
HDX-555	280	247	324	100	644	170	550	597	649	50,50<61,38	0,145	1
HDX-560	460	427	324	100	644	350	550	597	649	59,50<74,52	0,230	1

