

AVVOLGITUBO AUTOMATICO A MOLLA INDUSTRIALE IN ACCIAIO VERNICIATO SERIE FA-600

Per aria-acqua 20 bar

Dotati di:

- Tubi in gomma sintetica nera AERTUB/20
- Raccordi in acciaio zincato
- Giunto girevole in alluminio anodizzato
- Guarnizioni in Viton®

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
076-6102-800	senza tubo	-	20 bar	F1.1/2"-F1.1/2" BSP
076-6102-715	15 m	1.1/4"	20 bar	F1.1/2"-M1.1/2" BSP
076-6102-720	20 m	1.1/4"	20 bar	F1.1/2"-M1.1/2" BSP
076-6102-815	15 m	1.1/2"	20 bar	F1.1/2"-M1.1/2" BSP



FA-600

Per olio - affini e lubrificanti 250 bar

Dotati di:

- Tubi in gomma sintetica nera 1SC
- Raccordi in acciaio zincato
- Giunto girevole in acciaio zincato
- Guarnizioni in NBR

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
076-6106-800	senza tubo	-	250 bar	F1.1/2"-F1.1/2" BSP
076-6106-715	15 m	1.1/4"	63 bar	F1.1/2"-M1.1/2" BSP
076-6106-720	20 m	1.1/4"	63 bar	F1.1/2"-M1.1/2" BSP
076-6106-815	15 m	1.1/2"	50 bar	F1.1/2"-M1.1/2" BSP



FA-600

Per gasolio 10 bar

Dotati di:

- Tubi in gomma sintetica nera antistatica tessuti sintetici ad alta resistenza e cordicella di rame
- Raccordi in acciaio zincato
- Giunto girevole in alluminio anodizzato
- Guarnizioni in Viton®

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
076-6108-800	senza tubo	-	20 bar	F1.1/2"-F1.1/2" BSP
076-6108-815	15 m	1.1/2"	10 bar	F1.1/2"-M1.1/2" BSP



FA-600

DIMENSIONI DI INGOMBRO FISSI

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Kg	m ³	N°
FA-600	660	725	600	530	100	350	550	330	575	680	120,8<133,8	0,910	1

Avvolgitubo automatico a molla in acciaio verniciato progettato per applicazioni che richiedono solidi equipaggiamenti anche a bordo di autocarri adatto per ospitare tubi flessibili di Ø massimo 1.1/2", per la distribuzione di aria compressa, olio e affini e carburanti. Sono progettati per avere due posizioni di uscita tubo diverse, una superiore e una inferiore.

