

AVVOLGITUBO INDUSTRIALI IN ACCIAIO VERNICIATO SERIE MOTORIZZATA ELETTRICA 12V Mod. FE-600



FE-601

Per aria-acqua e gasolio 20 bar

Dotati di:

- Giunto girevole in ottone - Guarnizioni in Viton®
- **Motore elettrico 12V DC** potenza 430W

Articolo	Modello	Larghezza interna rullo	Entrata-Uscita
076-6112-600	FE-601	330 mm	F1"- F1" BSP
076-6212-600	FE-602	440 mm	F1"- F1" BSP
076-6312-600	FE-603	550 mm	F1"- F1" BSP

Per acqua 150 °C 200 bar

Dotati di:

- Giunto girevole in **acciaio inox AISI 304** - Guarnizioni in Viton®
- **Motore elettrico 12V DC** potenza 430W

Articolo	Modello	Larghezza interna rullo	Entrata-Uscita
076-6115-600	FE-601	330 mm	F1"- F1" BSP
076-6215-600	FE-602	440 mm	F1"- F1" BSP
076-6315-600	FE-603	550 mm	F1"- F1" BSP

Per olio e lubrificanti 250 bar

Dotati di:

- Giunto girevole in acciaio zincato - Guarnizioni in NBR
- **Motore elettrico 12V DC** potenza 430W

Articolo	Modello	Larghezza interna rullo	Entrata-Uscita
076-6116-600	FE-601	330 mm	F1"- F1" BSP
076-6216-600	FE-602	440 mm	F1"- F1" BSP
076-6316-600	FE-603	550 mm	F1"- F1" BSP

Per grasso 300 bar

Dotati di:

- Giunto girevole in acciaio zincato - Guarnizioni in NBR
- **Motore elettrico 12V DC** potenza 430W

Articolo	Modello	Larghezza interna rullo	Entrata-Uscita
076-6117-600	FE-601	330 mm	F1"- F1" BSP
076-6217-600	FE-602	440 mm	F1"- F1" BSP
076-6317-600	FE-603	550 mm	F1"- F1" BSP

Capacità avvolgitubo

Ø Tubo	Ø Tubo esterno	Mod.FE-601	Mod.FE-602	Mod.FE-603
1/2"	20 mm	50 m	100 m	200 m
3/4"	27 mm	30 m	60 m	90 m
1"	34 mm	20 m	40 m	60 m

Dimensioni di ingombro

Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Peso	Imballo
FE-601	660	733	600	530	100	350	550	330	580	810	114 kg	800X1200X950 mm
FE-602	660	733	600	640	100	350	550	440	690	920	119 kg	800X1200X950 mm
FE-603	660	733	600	750	100	350	550	550	800	1030	124 kg	800X1200X950 mm



FE-602



FE-603

