

AVVOLGITUBO INDUSTRIALI IN ACCIAIO VERNICIATO SERIE MOTORIZZATA IDRAULICA Mod. FI-600



FI-601

Per aria-acqua e gasolio 20 bar

Dotati di:

- Giunto girevole in ottone - Guarnizioni in Viton®

- **Motore idraulico**

Articolo	Modello	Larghezza interna rullo	Entrata-Uscita
076-6162-600	FI-601	330 mm	F1" - F1" BSP
076-6262-600	FI-602	440 mm	F1" - F1" BSP
076-6362-600	FI-603	550 mm	F1" - F1" BSP

Per acqua 150° C 200 bar

Dotati di:

- Giunto girevole in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in Viton®

- **Motore idraulico**

Articolo	Modello	Larghezza interna rullo	Entrata-Uscita
076-6165-600	FI-601	330 mm	F1" - F1" BSP
076-6265-600	FI-602	440 mm	F1" - F1" BSP
076-6365-600	FI-603	550 mm	F1" - F1" BSP

Per olio e lubrificanti 250 bar

Dotati di:

- Giunto girevole in acciaio zincato - Guarnizioni in NBR

- **Motore idraulico**

Articolo	Modello	Larghezza interna rullo	Entrata-Uscita
076-6166-600	FI-601	330 mm	F1" - F1" BSP
076-6266-600	FI-602	440 mm	F1" - F1" BSP
076-6366-600	FI-603	550 mm	F1" - F1" BSP

Per grasso 300 bar

Dotati di:

- Giunto girevole in acciaio zincato - Guarnizioni in NBR

- **Motore idraulico**

Articolo	Modello	Larghezza interna rullo	Entrata-Uscita
076-6167-600	FI-601	330 mm	F1" - F1" BSP
076-6267-600	FI-602	440 mm	F1" - F1" BSP
076-6367-600	FI-603	550 mm	F1" - F1" BSP

Capacità avvolgitubo

Ø Tubo	Ø Tubo esterno	Mod.FI-601	Mod.FI-602	Mod.FI-603
1/2"	20 mm	50 m	100 m	200 m
3/4"	27 mm	30 m	60 m	90 m
1"	34 mm	20 m	40 m	60 m

Dimensioni di ingombro

Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Peso	Imballo
FI-601	660	733	600	530	100	350	550	330	580	680	109 kg	800X1200X950 mm
FI-602	660	733	600	640	100	350	550	440	690	790	113 kg	800X1200X950 mm
FI-603	660	733	600	750	100	350	550	550	800	900	118 kg	800X1200X950 mm



FI-602



FI-603

