

AVVOLGITUBO INDUSTRIALI IN ACCIAIO VERNICIATO SERIE MOTORIZZATA PNEUMATICA Mod. FP-600

Per aria-acqua e gasolio 20 bar

Dotati di:

- Giunto girevole in ottone - Guarnizioni in Viton®

- **Motore pneumatico**

Articolo	Modello	Larghezza interna rullo	Entrata-Uscita
076-6172-600	FP-601	330 mm	F1"- F1" BSP
076-6272-600	FP-602	440 mm	F1"- F1" BSP
076-6372-600	FP-603	550 mm	F1"- F1" BSP



FP-601

Per acqua 150° C 200 bar

Dotati di:

- Giunto girevole in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in Viton®

- **Motore pneumatico**

Articolo	Modello	Larghezza interna rullo	Entrata-Uscita
076-6175-600	FP-601	330 mm	F1"- F1" BSP
076-6275-600	FP-602	440 mm	F1"- F1" BSP
076-6375-600	FP-603	550 mm	F1"- F1" BSP



FP-602

Per olio e lubrificanti 250 bar

Dotati di:

- Giunto girevole in acciaio zincato - Guarnizioni in NBR

- **Motore pneumatico**

Articolo	Modello	Larghezza interna rullo	Entrata-Uscita
076-6176-600	FP-601	330 mm	F1"- F1" BSP
076-6276-600	FP-602	440 mm	F1"- F1" BSP
076-6376-600	FP-603	550 mm	F1"- F1" BSP



FP-603

Per grasso 300 bar

Dotati di:

- Giunto girevole in acciaio zincato - Guarnizioni in NBR

- **Motore pneumatico**

Articolo	Modello	Larghezza interna rullo	Entrata-Uscita
076-6177-600	FP-601	330 mm	F1"- F1" BSP
076-6277-600	FP-602	440 mm	F1"- F1" BSP
076-6377-600	FP-603	550 mm	F1"- F1" BSP

Capacità avvolgitubo

Ø Tubo	Ø Tubo esterno	Mod.FP-601	Mod.FP-602	Mod.FP-603
1/2"	20 mm	50 m	100 m	200 m
3/4"	27 mm	30 m	60 m	90 m
1"	34 mm	20 m	40 m	60 m

Dimensioni di ingombro

Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Peso	Imballo
FP-601	660	733	600	530	100	350	550	330	580	680	110 kg	800X1200X950 mm
FP-602	660	733	600	640	100	350	550	440	690	790	115 kg	800X1200X950 mm
FP-603	660	733	600	750	100	350	550	550	800	900	119 kg	800X1200X950 mm

