

AVVOLGITUBO INDUSTRIALI IN ACCIAIO VERNICIATO SERIE MOTORIZZATA ELETTRICA 230V Mod. FE-700



FE-701

Per aria-acqua e gasolio 20 bar

Dotati di:

- Giunto girevole in alluminio anodizzato
- Guarnizioni in Viton®
- **Motore elettrico 230V AC** potenza 448W

Articolo	Modello	Larghezza interna rullo	Entrata-Uscita
076-7132-900	FE-701	330 mm	F2"- F2" BSP
076-7232-900	FE-702	440 mm	F2"- F2" BSP
076-7332-900	FE-703	550 mm	F2"- F2" BSP



FE-702

Per olio e lubrificanti 250 bar

Dotati di:

- Giunto girevole in acciaio zincato
- Guarnizioni in NBR
- **Motore elettrico 230V AC** potenza 448W




Articolo	Modello	Larghezza interna rullo	Entrata-Uscita
076-7136-900	FE-701	330 mm	F2"- F2" BSP
076-7236-900	FE-702	440 mm	F2"- F2" BSP
076-7336-900	FE-703	550 mm	F2"- F2" BSP



FE-703

Capacità avvolgitubo

Ø Tubo	Ø Tubo esterno	Mod.FE-701	Mod.FE-702	Mod.FE-703
1.1/4"	43 mm	35 m	45 m	60 m
1.1/2"	50 mm	20 m	30 m	50 m
2"	63 mm	15 m	25 m	30 m



Dimensioni di ingombro

Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Peso	Imballo
FE-701	760	833	700	531	100	450	650	330	574	734	122 kg	800X1200X950 mm
FE-702	760	833	700	641	100	450	650	440	684	844	140 kg	1000X1200X950 mm
FE-703	760	833	700	751	100	450	650	550	794	954	155 kg	1000X1200X950 mm

Gli avvolgitubo industriali con **motore elettrico a 230V** sono progettati per applicazioni che richiedono solidi equipaggiamenti, anche a bordo di autocarri, sono adatti ad ospitare tubi flessibili di grosso diametro per la distribuzione di aria compressa, olio e affini, gasolio.

Lo svolgimento del tubo avviene manualmente, mentre il riavvolgimento viene mediante l'uso del motore elettrico (230 AC) collegato alla rete elettrica.