

AVVOLGITUBO MANUALI IN ACCIAIO VERNICIATO FISSI PER GRASSO DA 275 A 400 bar

Dotati di:

- Raccordi in acciaio zincato
- Giunto girevole 90° in acciaio zincato
- Guarnizioni in poliuretano
- Manovella richiudibile a scatto

Articolo	Fornito	Capacità avvolgitubo	Entrata-Uscita	FM-400
077-1207-200	senza tubo	Ø 1/4" - max 15 m	M1/4"G - M1/4"G	
077-1207-300	senza tubo	Ø 3/8" - max 10 m	M3/8"G - M3/8"G	
077-1207-400	senza tubo	Ø 1/2" - max 10 m	M1/2"G - M1/2"G	



Articolo	Fornito	Capacità avvolgitubo	Entrata-Uscita	FM-460
077-1307-200	senza tubo	Ø 1/4" - max 18 m	M1/4"G - M1/4"G	
077-1307-300	senza tubo	Ø 3/8" - max 15 m	M3/8"G - M3/8"G	
077-1307-400	senza tubo	Ø 1/2" - max 15 m	M1/2"G - M1/2"G	



Articolo	Fornito	Capacità avvolgitubo	Entrata-Uscita	FM-550
077-1407-300	senza tubo	Ø 3/8" - max 25 m	M3/8"G - M3/8"G	
077-1407-400	senza tubo	Ø 1/2" - max 25 m	M1/2"G - M1/2"G	



Articolo	Fornito	Capacità avvolgitubo	Entrata-Uscita	FM-555
077-1507-300	senza tubo	Ø 3/8" - max 30 m	M3/8"G - M3/8"G	
077-1507-400	senza tubo	Ø 1/2" - max 30 m	M1/2"G - M1/2"G	



DIMENSIONI DI INGOMBRO FISSI

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	 Kg	 m³	
FM-400	158	120	168	192	95	400	435	9,85<9,85	0,084	1
FM-460	158	120	168	192	95	460	500	11,31<11,34	0,094	1
FM-550	200	150	225	270	120	550	600	16,21<16,83	0,130	1
FM-555	250	200	225	270	170	550	600	17,77<17,83	0,150	1

