

AVVOLGITUBO MANUALI IN ACCIAIO INOX AISI 304 FISSI PER ACQUA 150 °C DA 200 A 400 bar

Dotati di:

- Raccordi in acciaio inox AISI 316
- Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304
- Guarnizioni in Viton®
- Manovella in acciaio inox richiudibile a scatto



FMX-400

Articolo	Fornito	Capacità avvolgitubo	Entrata-Uscita
077-2205-300	senza tubo	Ø 3/8" - max 15 m	F1/2"-M3/8" BSP
077-2205-400	senza tubo	Ø 1/2" - max 10 m	F1/2"-M1/2" BSP



FMX-460

Articolo	Fornito	Capacità avvolgitubo	Entrata-Uscita
077-2305-300	senza tubo	Ø 3/8" - max 18 m	F1/2"-M3/8" BSP
077-2305-400	senza tubo	Ø 1/2" - max 15 m	F1/2"-M1/2" BSP



FMX-550

Articolo	Fornito	Capacità avvolgitubo	Entrata-Uscita
077-2405-400	senza tubo	Ø 1/2" - max 25 m	F1/2"-M1/2" BSP
077-2405-500	senza tubo	Ø 3/4" - max 15 m	F1"-M3/4" BSP



FMX-555

Articolo	Fornito	Capacità avvolgitubo	Entrata-Uscita
077-2505-400	senza tubo	Ø 1/2" - max 30 m	F1/2"-M1/2" BSP
077-2505-500	senza tubo	Ø 3/4" - max 20 m	F1"-M3/4" BSP
077-2505-600	senza tubo	Ø 1" - max 15 m	F1"-M1" BSP



FMX-560

Articolo	Fornito	Capacità avvolgitubo	Entrata-Uscita
077-2605-400	senza tubo	Ø 1/2" - max 50 m	F1/2"-M1/2" BSP
077-2605-500	senza tubo	Ø 3/4" - max 40 m	F1"-M3/4" BSP
077-2605-600	senza tubo	Ø 1" - max 30 m	F1"-M1" BSP

DIMENSIONI DI INGOMBRO FISSI

Mod.	A	B	C	D	E	F	G			
FMX-400	158	120	168	192	95	400	435	8,85<8,85	0,084	1
FMX-460	158	120	168	192	95	460	500	10,71<10,80	0,094	1
FMX-550	200	150	225	270	120	550	600	15,96<16,33	0,130	1
FMX-555	250	200	225	270	170	550	600	17,22<17,83	0,150	1
FMX-560	440	390	225	270	360	550	600	25,75<26,38	0,240	1

