

Gruppo filtrante con doppia filtrazione per gasolio assorbendo acqua ed impurità. L'elevata efficienza permette il filtraggio di ingenti quantità di gasolio con una unica operazione. Primo stadio con capacità filtrante pari a 125 μ con assorbimento acqua, secondo stadio con capacità filtrante pari a 30 μ per impurità. Gruppo dotato di tubo mandata e tubo di aspirazione. Ruote di grande diametro ed adatte agli spostamenti su qualsiasi superficie, robusta struttura in tubolare verniciato.

Serie “MecFilter” composta da:



Art. 091-5081-060 Pompa 12V - cavo di alimentazione (sec. 4 mmq. m 4 lunghezza) con pinze e fusibile - 60 l/min



Art. 091-6100-060 Pompa elettrica AC 230V 50Hz MEC-60 l/min

Art. 091-6102-070 Pompa elettrica AC 115V 60Hz MEC-70 l/min



Art. 908-0516-040 Tubo di collegamento Ø 20 mm M-M 1” lunghezza 4 m



Art. 095-5450-040 Kit tubo di aspirazione in PVC Ø 25 M 1” lunghezza 4m



Art. 093-5200-000 Pistola manuale in alluminio MC80 portata 80 l/min




Art. 094-5250-030 Filtro assorbimento acqua 30 μ - 70 l/min

Art. 094-5251-030 Cartuccia filtro separatore d'acqua 30 μ



Art. 094-5255-125 Filtro cartuccia inox 125 μ 100 l/min



Codice	Descrizione	Capacità	Tensione	Potenza	Tubo colleg.	Entrata Uscita	Pistola	Peso	Imballo
	MecFilter	l/min	AC V./Hz DC Volt	W	Ø mm lung.h.m	BSPG		kg	mm

090-6000-230	Filtro Diesel	60	230/50	460	20 / 4m	F 1" - F 1"	Manuale	46,00	530X520X1110
090-6000-115	Filtro Diesel	70	115/60	575	20 / 4m	F 1" - F 1"	Manuale	46,00	530X520X1110
090-6000-012	Filtro Diesel	60	12	336	20 / 4m	F 1" - F 1"	Manuale	45,00	530X520X1110

