

Serbatoio in polietilene rigido per il trasporto del gasolio per uso privato in esenzione ADR (vedi a pag. 180 informativa ADR), dotato di gruppo travaso integrato composto da pompa autoadescante a palette disponibile in diverse tensioni (12-24V), tubo di mandata Ø 20 mm, lunghezza 4 m, pistola automatica con raccordo girevole. Il sistema è disponibile a 440 litri di capienza e può essere integrato con contaltri flussimetro per la misurazione del gasolio e sonda di livello. Dotato di valvola di sfiato, pressione-depressione coperchio richiudibile con serratura.

Serie “Diesel Tank” composta da:



Art. 090-6440-000 Solo Serbatoio 440 l



Art. 091-5081-045 Pompa 12V - cavo di alimentazione (sec. 4 mmq. m 4 lunghezza) con pinze e fusibile - 45 l/min

Art. 091-5083-045 Pompa 24V - cavo di alimentazione (sec. 4 mmq. m 4 lunghezza) con pinze e fusibile - 45 l/min



Art. 908-0516-040 Tubo di collegamento Ø 20 mm M-M 1” lunghezza 4 m



Art. 093-5210-000 Pistola automatica PA60 portata 70 l/min



Art. 092-5124-000 Contaltri digitale a turbina MEC 24, min-max Portata 7-120 l/min



Art. 092-6000-220 Sonda 330 - 440 l