

Elettropompe 115V - 230V - 400V, autoadescanti a palette di tipo volumetrico, sono equipaggiate con motore elettrico asincrono a induzione autoventilato con grado di protezione IP55, classe di isolamento tipo F, con termica di protezione. Valvola by-pass e filtro in acciaio inox integrati.



Pompa elettrica per travaso gasolio 70 l comprensiva di:

Cavo alimentazione lunghezza 2 m, con spina Schuko

Pompa elettrica rotativa autodescante

Corpo in ghisa

Valvola by-pass

Motore AC

Filtro in acciaio inox 100 micron

Grado di protezione del motore IP55

Codice	Portata	Tensione	Potenza	Corrente	LCavo	Entrata Uscita	Ciclo di lavoro	Peso	Imballo
	l/min	AC V./Hz	W	A	m	BSPG	min	kg	mm

091-5098-070	70	230/50	552	2,9	2	F 1"-F 1"	Continuo	8,60	300X215X230
---------------------	-----------	--------	-----	-----	---	-----------	----------	------	-------------

091-5099-070	70	115/60	575	6	2	F 1"-F 1"	Continuo	8,60	300X215X230
---------------------	-----------	--------	-----	---	---	-----------	----------	------	-------------

091-5097-070	70	400/50	304	1,1	2	F 1"-F 1"	Continuo	9,00	300X215X230
---------------------	-----------	--------	-----	-----	---	-----------	----------	------	-------------

Dimensioni:

