

Elettropompe 115V - 230V, autoadescanti a palette di tipo volumetrico, sono equipaggiate con motore elettrico asincrono a induzione autoventilato con grado di protezione IP55, classe di isolamento tipo F, con termica di protezione. Valvola by-pass e filtro in acciaio inox integrati.



## Pompa elettrica per travaso gasolio 100 l comprensiva di:

Cavo alimentazione lunghezza 2 m, con spina Schuko

Pompa elettrica rotativa autodescante

Corpo in ghisa

Valvola by-pass

Motore AC

Filtro in acciaio inox 100 micron

Grado di protezione del motore IP55

| Codice | Portata | Tensione | Potenza | Corrente | LCavo | Entrata<br>Uscita | Ciclo di<br>lavoro | Peso | Imballo |
|--------|---------|----------|---------|----------|-------|-------------------|--------------------|------|---------|
|        | l/min   | AC V./Hz | W       | A        | m     | BSPG              | min                | kg   | mm      |

|                     |            |        |     |     |   |           |          |       |             |
|---------------------|------------|--------|-----|-----|---|-----------|----------|-------|-------------|
| <b>091-5100-100</b> | <b>100</b> | 230/50 | 805 | 4,5 | 2 | F 1"-F 1" | Continuo | 14,00 | 300X215X230 |
|---------------------|------------|--------|-----|-----|---|-----------|----------|-------|-------------|

|                     |            |        |     |     |   |           |          |       |             |
|---------------------|------------|--------|-----|-----|---|-----------|----------|-------|-------------|
| <b>091-5101-100</b> | <b>100</b> | 115/60 | 977 | 8,5 | 2 | F 1"-F 1" | Continuo | 14,00 | 300X215X230 |
|---------------------|------------|--------|-----|-----|---|-----------|----------|-------|-------------|

## Dimensioni:

