

Elettropompe 115V - 230V, autoadescanti a palette di tipo volumetrico, sono equipaggiate con motore elettrico asincrono a induzione autoventilato con grado di protezione IP55, classe di isolamento tipo F, con termica di protezione. Valvola by-pass e filtro in acciaio inox integrati.



Pompa elettrica per travaso gasolio 70 l comprensiva di:

Cavo alimentazione lunghezza 2 m, con spina Schuko

Pompa elettrica rotativa autodescante

Corpo in ghisa

Valvola by-pass

Motore AC

Filtro in acciaio inox 100 micron

Grado di protezione del motore IP55

Pressione massima by-pass 1,5 bar

Codice	Portata	Tensione	Potenza	Corrente	RPM	LCavo	Entrata Uscita	Ciclo di lavoro	Peso	Imballo
	l/min	AC V./Hz	W	A	giri min	m	BSPG	min	kg	mm

091-6100-070	70	230/50	480	2,6	2950	2	F 1"-F 1"	Continuo	9,30	245X180X190
--------------	----	--------	-----	-----	------	---	-----------	----------	------	-------------

091-6102-070	70	115/60	650	6,7	3510	2	F 1"-F 1"	Continuo	9,60	245X180X190
--------------	----	--------	-----	-----	------	---	-----------	----------	------	-------------

Dimensio

