

Contalitri volumetrico meccanico, in grado di fornire un'elevata precisione per la misurazione di gasolio per uso privato. Dotati di un totalizzatore e un contatore parziale, azzerabili con pomello laterale, è possibile modificare la direzione di uscita del carburante in base alle varie esigenze. Sono inoltre provvisti di una vite di calibrazione per la regolazione della precisione. Il contalitri può essere applicato su elettropompe o per gravità.



Art. 092-5103-000 Contalitri volumetrico meccanico 3C
min-max Portata 20-120 l/min

6 cifre totalizzatore
3 cifre totalizzatore parziale (max 999 l)
Fluidi ammessi: gasolio, olio leggero



Art. 092-5104-000 Contalitri volumetrico meccanico 4C
min-max Portata 20-120 l/min

8 cifre totalizzatore
4 cifre totalizzatore parziale (max 9999 l)
Fluidi ammessi: gasolio, olio leggero



Art. 092-5104-G00 Contagalloni volumetrico meccanico 4C
min-max Portata 5-32 g/min

8 cifre totalizzatore
4 cifre totalizzatore parziale (max 9999 g)
Fluidi ammessi: gasolio, olio leggero

Codice	Portata	Pressione	Tolleranza	Entrata - Uscita	Peso	Imballo
	l/min	bar	%	BSPG	Kg	mm
092-5103-000	20-120 l/min	10	+/- 1	F 1" - F 1"	2	220X150X220
092-5104-000	20-120 l/min	10	+/- 1	F 1" - F 1"	2	220X150X220
092-5104-G00	5-32 Galloni	10	+/- 1	F 1" - F 1"	2	220X150X220