

Contalitri volumetrico digitale con sistema a disco oscillante, viene utilizzato per la misurazione di gasolio ad uso privato. Il funzionamento del contalitri avviene tramite il passaggio del liquido nella camera di misura, il liquido mette in movimento il disco oscillante che tramite un sistema di trasmissione speciale, genera un segnale magnetico letto dal dispositivo elettronico. E' possibile ruotare il quadrante per facilitare la lettura in tutte le posizioni di montaggio dello strumento. Contalitri di facile montaggio, può essere installato su tubazioni rigide e flessibili, serbatoi, pompe e anche per gravità.



Art. 092-5110-000 Contalitri volumetrico digitale

min-max Portata 5-120 l/min

6 cifre totalizzatore

6 cifre totalizzatore parziale

Fluidi ammessi: gasolio, olio leggero

Unità di misura: L (litri), G (U.S. galloni), Q (Quarti), P (Pinte)



Art. 092-5111-000 Contalitri volumetrico digitale con cavo

min-max Portata 5-120 l/min

6 cifre totalizzatore

6 cifre totalizzatore parziale

Fluidi ammessi: gasolio, olio leggero

Unità di misura: L (litri), G (U.S. galloni), Q (Quarti), P (Pinte)

Codice	Portata	Pressione	Tolleranza	Entrata - Uscita	Peso	Imballo
	l/min	bar	%	BSPG	Kg	mm

092-5110-000	5-120	3,5	+/- 0,5	F 1" - F 1"	1,43	200X170X115
---------------------	--------------	-----	---------	-------------	------	-------------

092-5111-000	5-120	3,5	+/- 0,3	F 1" - F 1"	1,45	200X170X115
---------------------	--------------	-----	---------	-------------	------	-------------