

Filtri a cartuccia ad assorbimento d'acqua. Tale filtro costituisce un'importante garanzia per la protezione dei motori che utilizzano il gasolio erogato dalla stazione, separa ed assorbe l'acqua presente nel gasolio pompato.



Art. 094-5250-030

Art. 094-5250-030 Filtro di mandata separatore d'acqua per gasolio 70 l/min

connessione entrata - uscita F 1"
capacità filtrante 30 µ

Art. 094-5251-030 Cartuccia filtro separatore d'acqua per gasolio 30 µ

dimensioni 75x138 mm



Art. 094-5250-005

Art. 094-5250-005 Filtro di mandata per impurità gasolio 70 l/min 5 µ

connessione entrata - uscita F 1"

Art. 094-5251-005 Cartuccia filtro per impurità gasolio 5 µ

dimensioni 75x138 mm



Art. 094-5255-125

Art. 094-5255-125 Filtro di mandata per impurità cartuccia inox per gasolio 100 l/min

connessione entrata - uscita F 1"
capacità filtrante 125 µ

Art. 094-5256-125 Cartuccia filtro per impurità 125 µ in acciaio inox

dimensioni 75x110 mm



Art. 094-5300-060 Testata porta filtro per gasolio

Portata 60/70 l/min

Art. 094-5300-100 Testata porta filtro per gasolio

Portata 100/150 l/min

Codice	Fluido	Capacità	Capacità filtro	Entrata	Peso	Imballo
	tipo	l/min		BSPG	Kg	mm
094-5250-005	Diesel	70	5	F 1" - F 1"	1,50	300X180X150
094-5250-030	Diesel	70	30	F 1" - F 1"	1,50	300X180X150
094-5251-005	Diesel	70	5	-	0,50	100X100X150
094-5251-030	Diesel	70	30	-	0,50	100X100X150
094-5255-125	Diesel	100	125	F 1" - F 1"	1,50	300X180X150
094-5256-125	Diesel	100	125	-	0,75	100X100X150
094-5300-060	Diesel	60/70	-	F 1" - F 1"	0,60	200X170X115
094-5300-100	Diesel	100/150	-	F 1" - F 1"	0,85	200X170X115