

Filtri a cartuccia ad assorbimento d'acqua. Tale filtro costituisce un'importante garanzia per la protezione dei motori che utilizzano il gasolio erogato dalla stazione, separa ed assorbe l'acqua presente nel gasolio pompato.



**Art. 094-5250-005 Filtro di mandata per impurità gasolio**  
**70 l/min 5 μ**  
 connessione entrata - uscita F 1"



**Art. 094-5250-030 Filtro di mandata separatore d'acqua**  
**per gasolio 70 l/min**  
 connessione entrata - uscita F 1"  
 capacità filtrante **30 μ**



**Art. 094-5255-125 Filtro di mandata per impurità**  
**cartuccia inox per gasolio 100 l/min**  
 connessione entrata - uscita F 1"  
 capacità filtrante **125 μ**



**Art. 094-5320-100 Testata porta filtro per gasolio**  
 Portata 100/150 l/min

Codice	Fluido	Capacità	Capacità filtro	Entrata	Peso	Imballo
	tipo	l/min	μ	BSPG	Kg	mm
<b>094-5250-005</b>	Gasolio	<b>70</b>	5	F 1" - F 1"	1,70	390X285X140
<b>094-5250-030</b>	Gasolio	<b>70</b>	30	F 1" - F 1"	1,70	390X285X140
<b>094-5255-125</b>	Gasolio	<b>100</b>	125	F 1" - F 1"	1,70	390X285X140
<b>094-5320-100</b>	Gasolio	<b>70/100</b>	-	F 1" - F 1"	1,00	200X170X115