

Contaltri digitale a turbina e ingranaggi che offre prestazioni di alta precisione per la misurazione di AdBlue® ad uso privato. Il software consente il pieno controllo del sistema di erogazione grazie alle varie funzioni presenti. Applicabile su pompe a motore o per gravità. Filtro AdBlue® completo di chiave e cartuccia 20 µ. Testata filtro con pulsante di sfiato.



Art. 099-5124-000 Contaltri digitale a turbina per AdBlue® MEC 24
capacità min-max 5-120 l/min

6 cifre totalizzatore (non azzerabile)

6 cifre parziale (azzerabile)

Fluidi ammessi: AdBlue®, antigelo e lavavetri



Art. 099-5170-040 Contaltri elettronico ad impulsi per AdBlue® MGI-40

Corpo in PVC

Portata min-max 4-40 l/min

Connessione entrata-uscita F1"



Art. 099-5240-020 Filtro di mandata trasparente per AdBlue®

Portata 60 l/min

Connessione entrata-uscita F1"

Capacità filtrante **20 µ**

Completo di chiave serraggio ghiera



Art. 099-5241-020 Cartuccia filtro in polipropilene per AdBlue®

Per filtro 60 l/min

Capacità filtrante **20 µ**

Codice	Portata	Pressione	Tolleranza	Entrata Uscita	Peso	Imballo
	l/min	bar	%	BSPG	Kg	mm

099-5124-000	5-120	10	+/- 1	F 1" - F 1"	0,35	100X100X60
099-5170-040	4-40	10	+/- 0,8	F 1" - F 1"	1,00	159X100X141

Codice	Filt. Capacità	Fluido	Capacità	Entrata Uscita	Peso	Imballo
	µ	tipo	l/min	BSPG	Kg	mm

099-5240-020	20	AdBlue®	60	F 1" - F 1"	1,00	150X245X165
---------------------	-----------	---------	----	-------------	------	-------------

099-5241-020	20	AdBlue®	-	-	0,06	Ø60Xh.126mm
---------------------	-----------	---------	---	---	------	-------------