

TUBI COLLEGAMENTO PER AVVOLGITUBO

GRASSO da 165 a 215 bar

- Tubi in gomma sintetica nera 2SC
- Raccordi in acciaio zincato



Articolo	L.tubo	Ø Tubo-dimensioni	Pressione max	Entrata - Uscita
907-0525-006	0,6 m	3/4" - 19X27,5 mm	215 bar	F3/4"G - F3/4"G
907-0535-008	0,8 m	3/4" - 19X27,5 mm	215 bar	F90°3/4"G - F3/4"G
907-0525-015	1,5 m	3/4" - 19X27,5 mm	215 bar	F3/4"G - F3/4"G
907-0626-006	0,6 m	1" - 25,4X35,3 mm	165 bar	F1"G - F1"G
907-0636-008	0,8 m	1" - 25,4X35,3 mm	165 bar	F90°1"G - F1"G
907-0626-015	1,5 m	1" - 25,4X35,3 mm	165 bar	F1"G - F1"G

GASOLIO 10 bar

- Tubi in gomma nera nitrilica antistatica
- Raccordi in acciaio zincato



Articolo	L.tubo	Ø Tubo-dimensioni	Pressione max	Entrata - Uscita
908-0516-020	2,0 m	3/4" - 19X27 mm	10 bar	M1"G - M1"G
908-0616-020	2,0 m	1" - 25X35 mm	10 bar	M1"G - M1"G

BENZINA 16 bar

- Tubi in gomma sintetica nera antistatica con spirale metallica incorporata tessuti sintetici ad alta resistenza e cordicella di rame
- Normative di riferimento: EN 1761 - EN 12115 ATEX (EX ZONE)
- Resistente alla fiamma secondo: TRbf 131/2
- Raccordi in acciaio zincato



Articolo	L.tubo	Ø Tubo-dimensioni	Pressione max	Entrata - Uscita
918-0526-006	0,6 m	3/4" - 19X27 mm	16 bar	F1"G - F1"G
918-0526-015	1,5 m	3/4" - 19X27 mm	16 bar	F1"G - F1"G
918-0626-006	0,6 m	1" - 25X35 mm	16 bar	F1"G - F1"G
918-0626-015	1,5 m	1" - 25X35 mm	16 bar	F1"G - F1"G

ANTIGELO - LAVAVETRI - AdBlue® 20 bar

- Tubi in gomma nera EPDM antistatica
- Raccordi in acciaio inox AISI 316



Articolo	L.tubo	Ø Tubo-dimensioni	Pressione max	Entrata - Uscita
909-0424-006	0,6 m	1/2" - 12,8X22 mm	20 bar	F1/2"G - F1/2"G
909-0424-010	1,0 m	1/2" - 12,8X22 mm	20 bar	F1/2"G - F1/2"G
909-0424-015	1,5 m	1/2" - 12,8X22 mm	20 bar	F1/2"G - F1/2"G
909-0424-020	2,0 m	1/2" - 12,8X22 mm	20 bar	F1/2"G - F1/2"G
909-0525-006	0,6 m	3/4" - 19X29 mm	20 bar	F3/4"G - F3/4"G
909-0525-010	1,0 m	3/4" - 19X29 mm	20 bar	F3/4"G - F3/4"G
909-0525-015	1,5 m	3/4" - 19X29 mm	20 bar	F3/4"G - F3/4"G

ALIMENTARE 120° C 15 bar

- Tubi in gomma sottostrato bianco EPDM copertura blu
- Normative: DM 21/3/73 e 18/6/79 + FOOD QUALITY F.D.A.
- Raccordi in acciaio inox AISI 316



Articolo	L.tubo	Ø Tubo-dimensioni	Pressione max	Entrata - Uscita
913-0424-006	0,6 m	1/2" - 12,8X22 mm	15 bar	F1/2"G - F1/2"G
913-0424-015	1,5 m	1/2" - 12,8X22 mm	15 bar	F1/2"G - F1/2"G
913-0525-006	0,6 m	3/4" - 19X29 mm	15 bar	F3/4"G - F3/4"G
913-0525-015	1,5 m	3/4" - 19X29 mm	15 bar	F3/4"G - F3/4"G